

NEU



Flutlichtstromerzeuger WS 10 / 9.M 410 HQI (VT 1) • 9 m • 4 x 1000 Watt HQI 10 KVA



- Hydraulic mast • 9m  
*Hydraulikmast • 9m*
- 4 x 1000 Watt HQI lights (high pressure) / 4 x 1000 Watt HQI Leuchten
- Kubota diesel engine 1500 r.p.m  
*Kubota Diesel Motor 1500 U/Min.*
- super silenced LWA 90  
*Superschallsoliert 90 LWA*
- 360° turnable / drehbar
- 10 KVA alternator / Generator  
*Option -> 15 KVA alternator*
- mast integrated in canopy  
*Mast integriert in Karosserie*

Public price / Netto VK-Preis:  
→ → ..... Euro  
excl. VAT / zzgl. MwSt.

complete with road trailer, drawbar height-adjustable for car/truck / kpl. mit TÜV-Straßenfahrzeugstell höhenverstellbare Deichsel für PKW/LKW

<p><b>Type/Modell</b></p>	<p>Weather- and soundproofed canopy. Switchbox with instruments attached. <b>116 liter tank (96 running hours)</b>. Super soundproofed LWA 90. <b>The most silent of his class!</b> Telescopic mast 7 segments: galvanized tube profile. Adjustable up/down by stepless and by electr. hydr. system. <b>360° turnable</b></p>	<p><b>Wetter- und Schallschutzgehäuse.</b> Schaltkasten mit eingebauten Instrumenten. <b>116 Liter tank (96 Std. Laufzeit)</b>. Schallschutzpegel 90 LWA. <b>Der leiseste seiner Klasse.</b> Teleskopmast mit 7 Segmenten: verzinktes Stahlprofil. Sowohl stufenlos als auch durch elektr. Hydrauliksystem höhenverstellbar. <b>360° drehbar</b></p>
<p>Height/Höhe</p>	<p>approx. 9,0 m</p>	<p>ca. 9m</p>
<p>Lights/Lampen (high output)</p>	<p><b>4 x 1000 Watt HQI lights (4200 m<sup>2</sup> area of the light – 110km/h wind stability)</b></p>	<p><b>4 x 1000 Watt HQI Lampen (4200m<sup>2</sup> beleuchtete Fläche – Windstabilität bis zu 110 km/h)</b></p>
<p>Alternator / Generator</p>	<p>10,0 KVA 230 Volt (others possible) Option: 240/400 Volt</p>	<p>10,0 KVA 230 Volt (größere Leistungsklassen mögl.) Option: 230/400 Volt</p>
<p>Generating set/ Stromerzeuger</p>	<p>Fully integrated genset Kubota diesel engine 1500 rpm; electric start (button), battery 12 volt</p>	<p>Voll integrierter Stromerzeuger mit Kubota Diesel Motor 1500 U/Min., Elektrostart, Batterie 12 Volt</p>
<p>Specific fuel consumption Spezifischer Verbrauch</p>	<p>265g / KWh</p>	<p>265g / KWh</p>
<p>Tank volume/Inhalt</p>	<p>Big tank: 116 liter</p>	<p>116 Liter Großtank</p>
<p>Trailer/ Fahrgestell</p>	<p>with overrun brake. Drawbar height-adjustable; ball-head car clutch, fender: metal; frame and stabilizers completely galvanized; lights for road transport, 4 side spotlights height-adjustable spindly stabilizers</p>	<p>mit Auflaufbremse. Zugrohr höhenverstellbar, Kotflügel: Metall, PKW Kugelkopfkupplung, Grundrahmen und Abstellstützen vollverzinkt, Beleuchtung: Beleuchtungsträger mit 3-Kammer-Leuchten nach STVZO, 4 Seitenstrahler Höhenverstellbare Spindel-Abstellstützen</p>
<p>Panel/ Schaltanlage</p>	<p>Switchbox completely with instruments: 4 sep. switches for lamps hour counter; lights for engine operation and state; ignition switch; <u>emergency button</u>, devices for engine supervision and warning lights Safety: automatically cut off in case of low oil pressure and overheating</p>	<p>Schaltkasten kpl. mit Instrumentierung: 4 verschiedene Schalter für Leuchten, Stundenzähler; Motorbetriebs- und Zustandsleuchten; Zündschloss; Not-Taster; Motorüberwachungseinrichtungen und Warmluchten; Sicherheit: Abschaltung bei Ölmangel und Überhitzung.</p>
<p>Optional/ Zubehör</p>	<p>Sockets: 230 Volt, Earth fault breaker Option: 230/400 Volt – three phase alternator</p>	<p>Steckdosen: 230 Volt, Fehlerstromschutzschalter Option: 230/400 Volt - Drehstromgenerator</p>
<p>Safety devices/ Sicherheitseinrichtungen</p>	<p>Safety switch in case of power fault (optional) engine protection /automatically cut off in case of low oil pressure and overheating (standard)</p>	<p>Fehlerstromschutzschalter (Zubehör), ISO-Überwachung mit Zwangsabschaltung (Zubehör) Motorschutz/ autom. Abschaltung bei Ölmangel, Überhitzung (serienmäßig)</p>
<p>Dimension / Abmessungen (mm)</p>	<p>Dimension: <b>without trailer / Abmessungen ohne Fahrgestell</b></p> 	<p>Dimension: <b>with Trailer / Abmessungen mit Fahrgestell</b></p> 
<p>Weight (Voll)/ Gewicht (wet)</p>	<p>approx. 1068 kg → not to be used on the street! <i>Baustellen-fahrgestell ohne Auflaufbremse (nicht mit Straßenzulassung)</i></p>	<p>approx. 1137 kg → to be used on the street! <i>kpl. mit Fahrgestell + TÜV Straßenzulassung</i></p>
<p>Attachment/ Zubehör</p>	<p>FI – switch / ISO-guard (optional) • special colour • eye end clutch for trucks</p>	<p>FI – Schalter / ISO-Überwachung, Sonderlackierung, LKW Zugöse</p>