



Technische Daten Technical Data	
Modell Reference	VX 220 / 4 H
Baureihe Range	Offen OPEN
Frequenz Frequency	50 Hz
Leistung KVA Power KVA / Spannung Tension	7,5 / 400/230 Volt
Leistung KW Power KW	3,7
Schweißstrom Intensif duty cycle 60%	30-170 A
Einschaltdauer Normal duty cycle 35%	35% / 220 A
Elektroden Rods diameter	1,6 – 4,0 mm
Schalleistung LWA Noise level (LWA)	99
Schalleistung dB(A) Noise level dB(A) @ 7m	76
Motor Engine	
Motorfabrikat Brand Engine	Honda
Motortyp Type Engine	GX 390 OHV
Startsystem Starting	Handstart Hand start
Kraftstoff Fuel	Benzin – Bleifrei Unleaded petrol
Laufzeit Duration	2,7 h
Verbrauch pro Stunde Consumption	2,4 L/h
Tank Kapazität Tank capacity	6,5 L
Ölmangel - Abschaltung Oil Guard	Ja Yes
Öl Kapazität Oil capacity	1,1 L
PS bei 3600 U/Min. HP 3600 rpm max	13
Hubraum Cubic Capacity	389 cm ³
Zubehör Accessories	
Radsatz Trolley kit	Optional
Abmessungen und Gewichte Dimension and Weight	
Länge Length	95 cm
Breite Width	56 cm
Höhe Height	56 cm
Gewicht (Trocken) Weight (dry)	87 kg
Steckdosen Sockets	
1 x 10/16A-230V Wechselstrom Überlastschutz + 1 x 16A-400V CEE – 1 x 10/16A 230V domestic circuit breaker + 1 x 16A-400V CEE-	
Verpackung Packaging	
Verpackungsart / Packaging	Karton Carton
Abmessungen / Dimension Unitaire (cm)	95 x 59,5 x 73 cm
Anzahl/Karton/Palette 120/80 Cartons by Pal. 120/80	
Anzahl/Karton/Palette 140/110 Cartons by Pal. 140/110	
Höhe der Palette Hight of Pallet	